

## Pentruder RS2 Veggsag

### En liten sag med stor kapasitet

RS2 er en kompromissløs, lett veggsag for de mest krevende kundene, og tilbyr enda kortere oppsettstid, bedre produktivitet, brukervennlighet og maksimal pålitelighet. RS2 er drevet av det helt nye Pentruder HFi-drivsystemet.

### Liten størrelse

24,5 kg klar til å kutte

### Energieffektiv

18 kW

### Stor kapasitet

Opp til Ø 1.600 mm kniv for 715 mm dype kutt



# RS2



### Pentruder RS2

#### SAGBLAD

Sagblad max. Ø	Ø1600 mm
Max sagedybde Ø1600mm	715 mm
Max sagblad oppstart	Ø830 mm

#### MOTOR

Sagbladmotor	Integrert dreiemomentmotor
Max kontinuerlig ut effekt	18 kW
Max vrimoment på spindel	148 Nm
Spindelhastighet under belastning	5570 - 1050 o/min
Maks reisehastighet	2,6 m/min
IP-klassifikasjon	IP65

#### VEKT

RS2 saghode inkl motor	24,5 kg
------------------------	---------

## Pentruder HFi Modulært system

### RS2 veggsag

Lett veggsag for de mest krevende oppgaver. Kan benytte skinner fra eldre systemer.

### Pentpak 3

Et svært robust HF aggregat med lav vekt.

### Kun én kabel

Lettere vekt, enklere montering og mindre vedlikehold

### Ny fjernkontroll

Oppladbar med 100 timers driftstid  
Enkelt, praktisk og lettavleslig display.  
Ergonomisk og oversiktlig utformet.  
Mulighet for kabel uten bruk av batteri.

## Kortere monteringsstid

### Rask kobling for blad

Enkel montering av blad

### Bare én kontakt

Enkel å koble til og fra

### Lett vekt, lett å montere bladdeksel

Beste beskyttelse og håndtering

## Motor med høyt dreiemoment

### Revolutionerende enestående integrert momentmotor

Svært høy systemeffektivitet betyr mer kraft til sagbladet

## Modularitet og enkelhet

### Pentpak 3 driver en rekke HFi-produkter

Modulært system med betydelig lavere maskinvekt

### Samme skinnesystem som alle andre Pentruder-maskiner

Høyeste stabilitet og beste håndtering

### Designet med tanke på kunden

Mindre komponenter

Svært enkelt oljeskift

Bytt koblingsinnsatser enkelt med standard håndverktøy

Effektive glidekoblinger for alle motorer

Børsteløse matemotorer



### Pentpak 3

Lav vekt - 15 kg

Svært robust og lite vedlikehold

Vannrett, IP65

Robust og reparerbar kontakt

Laget i huset for maksimal holdbarhet.

Elektriske sikkerhetsfunksjoner

Høyeste EMC-nivå

Innebygd RCCD - Reststrømbryter Type B